

§10.6 Anbringelse af beholdere

Tilkørselsvej

Tilkørselsvejen skal være fast og fremkommelig for renovationsbilen samt have en kørebredde på mindst 4 meter og en fri højde på 4,5 meter. Det vil sige, at når der er parkeret biler, skal der mindst være 4 meter i bredden, mellem de parkerede biler, og frihøjden under grene og lignende hindringer skal være mindst 4,5 meter.

Lastbilen må som udgangspunkt kun bakke i forbindelse med en 3-punktsvending, f.eks. ved en stikvej eller vendeplads. Hvor forholdene er til det, kan en baklængde på op til 50 meter accepteres.

Adgangsvej til beholder

Borgere og grundejere skal placere beholderne således, at de er let tilgængelige for afhentning. Det betyder at:

- afstand fra beholdere til mulig holdeplads for renovationsbil må maksimalt være 50 meter
- adgangsvej og standplads skal have en frihøjde på 2,1 meter
- adgangsvej skal være mindst 90 cm bred og være niveaufri uden trin eller trapper
- adgangsvej og standplads skal være fri for cykler, barnevogne, løse hunde, alarmsystemer og lignende
- standplads og beholdere skal være i terrænniveau på et vandret, stabilt underlag af fliser, asfalt eller lignende. (Græsarmering, grus, perlesten, skærver, brosten, chaussesten og lignende accepteres ikke som fast og jævnt underlag)
- standpladsen skal være ren
- standpladsen skal være vedligeholdt
- låger og døre skal kunne stå åbne af sig selv
- adgangsvejen skal være ryddet for sne og gruset for is
- adgangsvejen må maksimalt have en stigning eller fald på 10cm pr. meter (10%)
- beholdere skal stå med håndtagene udad på tømmedagen

Såfremt anbringelsen af beholdere eller adgangsveje ikke kan overholde ovennævnte forhold skal beholdere anbringes ved skel/fortov senest kl. 7 på afhentningsdagen, dog tidligst et døgn før afhentning.

Kommunalbestyrelsen kan i perioder stille krav om ændret placering af beholdere, så der ved særligt vanskeligt tilgængelige ejendomme kan stilles krav om en fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne, fx. ved vejarbejde, opgravninger, sne og is. Der ydes i den forbindelse ikke reduktion i renovationsgebyret.

Villaordning

Rest- og madaffaldsbeholderen skal på tømmedagen stå med hjul og håndtag ud mod vejen, så renovationsmedarbejderen let kan køre beholderen hen til renovationsbilen.